

J02712

AGR Ventil Reiniger

JLM AGR Ventil Reiniger für Benzin und Dieselmotoren ist ein hochwertiges Produkt auf Basis von wirkungsvollen Lösungsmitteln, das die Komponenten von Kraftstoffsystemen effizient reinigt. Abgasrückführventile, Einlassventile, Membrandosen, Einspritzventile, Drosselklappensteller, Drosselklappen, Luftmassenmesser usw. werden effektiv von Kohle- und Fettablagerungen, Harz- und Gummirückständen, Metalloxiden, Ölschlamm und Klebemittelresten befreit.



Vorteile

- Ein Universalprodukt für Benzin- und Dieselmotoren zur effektiven Beseitigung von Problemen durch Ablagerungen
- Effektive Reinigung der Abgasrückführung
- Löst Rost, Schmutz und Ruß
- Beseitigt Leistungseinbußen durch verschmutzte, ineffiziente Kraftstoffsysteme
- Reduziert Kraftstoffverbrauch
- Rückstandsfrei, um Leichtgängigkeit von Komponenten zu gewährleisten
- Eignet sich auch für ältere Kraftstoffsysteme mit Vergaser

Anwendung

Den Motor zunächst auf Betriebstemperatur bringen und dann ausschalten. Den Luftansaugschlauch lösen. Den Motor starten und mit ca. 2000 U/min drehen lassen. JLM AGR Ventil Reiniger aus etwa 20 cm Abstand wiederholt in den Ansaugkrümmer sprühen, bis etwa die Hälfte der Sprayflasche verbraucht ist und der Motor wieder rund läuft. Bei hartnäckigen Verkrustungen JLM AGR Ventil Reiniger einige Zeit einwirken lassen. Den Ansaugschlauch anbringen, damit sich die elektronische Motorsteuerung einregeln kann. Einige Kilometer fahren, um die Rußablagerungen zu beseitigen. Gegebenenfalls den Vorgang wiederholen.

ACHTUNG: KEINESFALLS DIE FLÜSSIGKEIT IN TURBOLADER UND/ODER LADELUFTKÜHLER SPRÜHEN!

Durch Befolgen dieser Gebrauchsanweisung wird eine gründliche Reinigung gewährleistet. Bei Unklarheiten empfehlen wir die Reinigung abzubrechen und eine Werkstatt oder uns zu kontaktieren. Weitere Informationen wie z.B. ein Anwendungsvideo bekommen Sie auf www.jlmlubricants.de oder von Ihrer Werkstatt.

Die Informationen auf diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen und Gewissen korrekt und wahrheitsgetreu. Alle Empfehlungen oder Vorschläge auf diesem Blatt erfolgen jedoch ohne Gewähr, da die Anwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden aufgrund von Unvollständigkeit, Nachlässigkeit und/oder Ungenauigkeiten in diesem Informationsblatt. Die oben genannten typischen Werte stellen weder eine Spezifikation dar noch beinhalten die Informationen in diesem Blatt eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.



**WE
UNDERSTAND
CARS** 

jlmlubricants.de

Produktinformation

Art.-Nr.: J02712

Barcode: 8718274350180

Flascheninhalt: 500 ml

Kartoninhalt: 6

Dichte bei 20°: 0,745 g/cm³

Farbe: Bernstein / braun

Geruch: Charakteristisch

Entzündungstemp.: 200°C

Flammpunkt: 97°C

J02712-DE-V2