

J02222 JLM DPF Reinigungsspray

JLM Diesel DPF Reinigungsspray für den Kfz-Profi eliminiert schnell und wirkungsvoll Ruß, Ölkohle und andere Ablagerungen in verschmutzten Rußpartikelfiltern (DPF), ohne dass der DPF ausgebaut werden muss. JLM Diesel DPF Reinigungsspray J02222 ist ein reinigendes Sprühmittel mit einer hohen Konzentration von Aktivsubstanzen, die Ablagerungen effektiv lösen.



Vorteile:

- Schnelle Reinigung und Regeneration.
- Reinigt Rußpartikelfilter schnell und effektiv ohne Ausbau.
- Verlängert Lebensdauer des Rußpartikelfilters.
- Reduziert Kraftstoffverbrauch.
- Kurzer Werkstattaufenthalt.
- Weniger Reparaturkosten.
- Bildet einen speziellen Reinigungsschaum der sich im ganzen DPF Filterausbreitet.

Anwendung:

Vor Einsatz von JLM-Reinigungsprodukten stets die einschlägigen Vorsichtsmaßnahmen beachten. Für den gesamten Reinigungsprozess Handschuhe und eine Schutzbrille anlegen.

Gebrauchsanweisung:

1. Die Temperatur des DPF sollte unter 40 °C und über 20 °C liegen, bevor Sie das JLM DPF Reinigungsspray verwenden.
2. Demontieren Sie den Temperatur- oder Drucksensor am Auspuffrohr direkt vor dem DPF.
3. Stecken Sie den Schlauch der Aerosoldüse in die Öffnung mit der Sprührichtung zum Filter. Verwenden Sie die Dose senkrecht, mit dem Sprühkopf nach oben. Sprühen Sie den Inhalt in den Filter und bewegen Sie die Düse/den Schlauch während des Sprühens.
4. Lassen Sie es mindestens 30 Minuten einwirken.
5. Montieren Sie den Temperatur- oder Drucksensor wieder.
6. Starten Sie den Motor. Schmutziges Wasser (mit Ruß und Asche verunreinigt) tropft aus dem Auspuffrohr. Lassen Sie den Motor im Leerlauf laufen, bis das Tropfen aufhört.
7. EMPFEHLUNG: Für optimale Ergebnisse und zum Regenerieren nach dem Sprühen von DPF SPRAY dem Kraftstoff im Tank das Reinigungsadditiv JLM DPF Cleaner J02210 beimischen.
8. Den DPF durch eine Fahrt im Regenerationsmodus oder OBD-Eingabe regenerieren.
9. Die Motorsteuerung auf Fehlercodes prüfen und die Codes, falls vorhanden, löschen.

Dosierung:

Der Inhalt einer Sprühdose JLM J02222 reicht für die Behandlung eines Rußfilters.

SCAN FOR MORE INFO:



**WE
UNDERSTAND
CARS**

jmlubricants.com

Productinformation

Art. Nr: J02222

Barcode: 8718274351323

Flascheninhalt: 400ml inkl. 60 cm langem Sprühschlauch

Kartoinhalt: 6 Dosen