

JLM Engine Oil Flush

250ml

Wartungsadditiv für den regelmäßigen Gebrauch vor jedem Ölwechsel

JLM Engine Oil Flush enthält eine Spezialmischung aus Dispersionsmitteln und hoch effizienten Reinigungsmitteln, die Öl- und Ölschlammablagerungen auflösen und das Schmersystem des Motors von schädlichen Ablagerungen und Verschmutzungen befreien. Reinigt den gesamten Ölkreislauf, Zylinderwände, Kolben, Kolbenringe, Ventile und Stößel sowie den oberen Zylinderbereich.

Das Motorgeräusch wird reduziert, da die beweglichen Motorteile gründlich gereinigt werden. JLM Engine Oil Flush ist für alle Diesel-, Benzin-, LPG/CNG- und stationären Motoren geeignet. Neben der Reinigung bietet Engine Oil Flush zusätzlichen Schutz für Motor und interne Komponenten. JLM Engine Oil Flush ist mit allen mineralischen, synthetischen, Ein- und Mehrbereichsölen mischbar.

Vorteile

- Reinigt Zylinderwände, Kolben, Ringe, Ventile und Stößel
- Reinigt den oberen Zylinderbereich
- Senkt den Kraftstoffverbrauch und verringert die Emission gefährlicher Abgase

Gebrauch

Geeignet für alle minealischen und synthetischen Diesel- und Benzinmotorenöle

Anwendung

1. Geben Sie den Inhalt einer Dose (250 ml) vor dem Ölwechsel in das Motoröl, wenn der Motor Betriebstemperatur hat.
2. Lassen Sie den Motor 15 Minuten laufen. Für ein besseres Reinigungsergebnis variieren Sie die Drehzahl innerhalb dieser 15 Minuten gelegentlich.
3. Öl aus dem Motor ablassen.
4. Ölfilter ersetzen.
5. Neues Motoröl gemäß Fahrzeugspezifikation einfüllen.

Dosierung:

Eine Dose à 250 ml reicht für 4 bis 6 Liter Motoröl.



PRODUKT INFORMATION

Art. Nr;	J04835	Barcode ;	8718274356380
Hs Code ;	2710198100	Ufi Code ;	M3DE-R9PH-Y00T-YAYJ
Inhalt ;	250ml	Inhalt pro Karton ;	12
Flammpunkt °C);	>200	Siedepunkt °C ;	Keine Angabe
Colour ;	Hellbraun	Dichte bei 20 °c g/cm³;	Keine Angabe

 **JLM**[®]
LIQUID TOOLS
jmlubricants.com

Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen und Gewissen korrekt und wahrheitsgetreu. Alle Empfehlungen und Vorschläge erfolgen jedoch ohne Gewähr, da die Anwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aufgrund von Unvollständigkeit, Nachlässigkeit und/oder Ungenauigkeiten in diesem Datenblatt. Die oben genannten typischen Werte stellen weder eine Spezifikation dar, noch bedeuten die Angaben in diesem Datenblatt eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.